Blockthermostat

Qualität – Made in Germany

Zum Erhalt der Temperatur biologischer Materialien

Eigenschaften:

- Temperatur einstellbar zwischen 27 °C und 45 °C
- Homogene Temperaturverteilung
- Aufheizzeit von nur ca. 40 min
- Einsatz verschiedener Wärmeblöcke

Technische Daten:

- Abmessungen Thermostat:
  290 mm x 175 mm x 110 mm
  (L x B x H)
- Stromversorgung:
  100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 60 W
- Temperatur:
  zwischen 27 °C und 45 °C einstellbar
- Regelgenauigkeit: ± 0,2 °C
- Temperaturverteilung: ± 0,2 °C
- Aufheizzeit von 22 °C bis 37 °C:
  ca. 40 min
- Schutzklasse II

REF 10719 (ohne Wärmeblock)

REF 13855 (mit Wärmeblock: REF 10264)

REF 13896 (mit Wärmeblock: REF 10277)

CE

Rev. 5_02/2020

Hausanschrift
Labotect Labor-Technik-Göttingen GmbH
Kampweg 12
D-37124 Rosdorf

Briefanschrift
Labotect Labor-Technik-Göttingen GmbH
Postfach 200212
D-37087 Göttingen

Telefon (0551) 50 50-10
Telefax (0551) 50 50-111
E-Mail: info@labotect.com
Internet: www.labotect.com

Amtsgericht Göttingen: HRB 1394
WEEE-Reg-Nr.: DE 86039820
Geschäftsführerinnen:
Delia Schinkel-Fleitmann
Dr. Friederike Fleitmann